

UPTON MATIC S2

SAE 10W-30
API SERVICE SJ
JASO MB



Distributor Tunggal
PT. SOKKA MULIA ABADI
e-mail : sokkamulia@uptonlube.com
www.uptonlube.com

Sole Agent

Characteristics	MATIC S2 10W30 SJ/MB
Density at 15°C/kg/l	0.853
Kinematic Viscosity 40°C cSt	69.7
Kinematic Viscosity 100°C cSt	11.4
Viscosity Index	157
Flash Point	226
Pour Point , °C	-30
Base Number (TBN)	5.2
Foaming Characteristic	
Sequence I	0/0
Sequence II	0/0
Sequence III	0/0

Specification & Performance

API SJ, JASO MB

Manufactured Under ISO 9001-2015
Quality Management System BVQI No. 235093

Produced By :
PT. AMAN PELUMAS NUSANTARA
SFB Blok MM No. 16 Kawasan Industri
Jababeka Tahap II Cikarang Bekasi - 17530



UPTON MATIC S2
SAE 10W-30
API SERVICE SJ
JASO MB

UPTON MATIC S2 adalah pelumas mesin sepeda motor matic yang mengandung paket aditif lengkap untuk melindungi mesin dari keausan pada suhu dan kecepatan tinggi

UPTON MATIC S2 memiliki unjuk kerja yang memenuhi persyaratan pabrikan kendaraan, cocok untuk penggunaan sehari-hari yang mengutamakan perlindungan mesin dan konsumsi bahan bakar yang efisien

